


Светильники светодиодные «серии 12 типа ДПО 151»

ТУ РБ 00214296.018-98


Область применения: освещение офисов, магазинов, общественных и административных помещений



Схема светильника



Кривая силы света



220±10% В

Напряжение

IP 40

Степень
защиты

>0,96

Коэффициент
мощности

I, II

Класс защиты
от поражения
эл. током

4000К

Цветовая
температура
LED

УХЛ 4

Климатическое
исполнение

>80

Индекс
цветопередачи

Соответствует

ТР ТС 020/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ЕАЭС 037/2016

Таблица модификаций

Наименование	Мощность P(W), Вт	Световой поток, лм.	Габариты, мм LxBxH	Масса, кг
ДПО 12-35-151	38	4 320	596x596x90	8,5
ДПО 12-45-151	49	5 040	596x596x90	8,5
ДПО 12-50-151	55	5 620	596x596x90	8,5

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус: изготовлен из древесины лиственных пород (цвет окраски «Венге»).

Основание светильника: металлическое окрашено в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Рассеиватель: из закаленного силикатного стекла с элементами декоративного матирования.

Источник света: светодиоды последнего поколения. Базовая цветовая температура 4000К, Ra≥80, ресурс модуля 100 000ч (критерий L70), падение светового потока до 10% - более 50 000ч (критерий L90)

Установка: светильник устанавливается на потолок (стену), крепление 4-мя шурупами.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: с цветовой температурой 2700-6500К, с изменением мощности и светового потока, с индексом цветопередачи Ra > 90, с управлением по системе DALI. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Энергетическая эффективность светильников соответствует ТР ЕАЭС 048/2019 класс A++