


Светильники светодиодные «серии 12 типа ДПО 161 Силикат»

ТУ РБ 00214296.018-98


Область применения: для освещения медицинских, общественных, административных, офисных и иных помещений с высокой степенью стерильности или повышенной влажности.



Схема светильника



Кривая силы света



220±10% В

Напряжение

IP 54

Степень защиты

>0,96

Коэффициент мощности

I, II

Класс защиты от поражения эл. током

4000К

Цветовая температура LED

УХЛ 4

Климатическое исполнение

>80

Индекс цветопередачи

Соответствует

ТР ТС 020/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ЕАЭС 037/2016

Таблица модификаций

Наименование	Мощность P(W), Вт	Световой поток, лм.	Габариты, мм LxBxH	Масса, кг
ДПО 12-14-161 Силикат	16	2 000	520x200x45	2,9
ДПО 12-24-161 Силикат	27	3 375	520x200x45	2,9
ДПО 12-30-161 Силикат	33	4 125	960x200x45	4,9
ДПО 12-34-161 Силикат	37	4 625	960x200x45	4,9
ДПО 12-36-161 Силикат	40	4 875	960x200x45	4,9
ДПО 12-40-161 Силикат	44	5 500	960x200x45	4,9
ДПО 12-47-161 Силикат	52	6 500	960x200x45	4,9
ДПО 12-63-161 Силикат	70	8 400	960x200x45	4,9

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус: изготовлен из листовой стали, окрашенный в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Рассеиватель: опаловое закаленное силикатное матированное стекло «Matelux»

Источник света: светодиоды последнего поколения. Базовая цветовая температура 4000К, Ra≥80, ресурс модуля 100 000 ч (критерий L70), падение светового потока до 10% - более 50 000ч (критерий L90)

Установка: светильник устанавливается на потолок (стену), с креплением шурупами.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: с цветовой температурой 2700-6500К, с изменением мощности и светового потока, с индексом цветопередачи Ra≥90, с управлением по системе DALI, с блоком аварийного питания (БАП) на 1ч (в маркировке светильника указывается A1).

Энергетическая эффективность светильников соответствует ТР ЕАЭС 048/2019 класс A++