


Светильники люминесцентные «серии 10 типа ЛВО 181 А»

ТУ РБ 00214296.018-98


Область применения: для освещения медицинских, общественных, административных, офисных и иных помещений с высокой степенью стерильности



Схема светильника



Кривая силы света



220±10% В

Напряжение

50 Гц

Номинальная частота

>0,96

Коэффициент мощности

I, II

Класс защиты от поражения эл. током

IP 54

Степень защиты

УХЛ 4

Климатическое исполнение

Соответствует

ТР ТС 020/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ЕАЭС 037/2016

Таблица модификаций

Наименование	Тип люминесцентной лампы	Номинальная мощность, Вт	Габариты, мм LxBxH	Тип цоколя	Масса, кг
Светильники с электронными ПРА (ЭПРА) с лампой T8					
ЛВО 10-2x18-181А ЭИ, ЭП	T8	2x18	630x295x95	G13	3,8
ЛВО 10-2x36-181А ЭИ, ЭП	T8	2x36	1265x295x95	G13	6,0
ЛВО 10-4x18-181А ЭИ, ЭП	T8	4x18	630x595x95	G13	6,3
ЛВО 10-4x36-181А ЭИ, ЭП	T8	4x36	1265x595x95	G13	11,4
Светильники с электронными ПРА (ЭПРА) с лампой T5					
ЛВО 10-2x14-181А ЭИ, ЭП	T5	2x14	595x295x95	G5	3,6
ЛВО 10-2x24-181А ЭИ, ЭП	T5	2x24	595x295x95	G5	3,6
ЛВО 10-2x28-181А ЭИ, ЭП	T5	2x28	1195x295x95	G5	5,9
ЛВО 10-2x54-181А ЭИ, ЭП	T5	2x54	1195x295x95	G5	5,9
ЛВО 10-4x14-181А ЭИ, ЭП	T5	4x14	595x595x95	G5	6,0
ЛВО 10-4x24-181А ЭИ, ЭП	T5	4x24	595x595x95	G5	6,0
ЛВО 10-4x28-181А ЭИ, ЭП	T5	4x28	1195x595x95	G5	10,9
ЛВО 10-4x54-181А ЭИ, ЭП	T5	4x54	1195x595x95	G5	10,9

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус: из листовой стали, окрашенный в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Рассеиватель: светильника выполнен из закаленного силикатного матированного стекла толщиной 4 мм.

Установка: светильник устанавливается в подвесные потолки типа «Armstrong».

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: По желанию заказчика светильники могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

Энергетическая эффективность светильников в зависимости от типа лампы соответствует ТР ЕАЭС 048/2019 классу А или А+