


Светильники люминесцентные «серии 12 типа ЛПО Омега»

ТУ РБ00214296.018-98


Область применения: для освещения общественных, административных, офисных и иных помещений.



Схема светильника



Кривая силы света



220±10% В

Напряжение

50 Гц

Номинальная частота

0,96

Коэффициент мощности

I, II

Класс защиты от поражения эл. током

IP 20/40

Степень защиты

УХЛ 4

Климатическое исполнение

Соответствует

ТР ТС 020/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ЕАЭС 037/2016

Таблица модификаций

Наименование	Тип люминесцентной лампы	Номинальная мощность, Вт	Габариты, мм LxВxН	Тип цоколя	Масса, кг
Светильники с электронными ПРА (ЭПРА) с лампой T8					
ЛПО 12-2x18-401 ЭИ	T8	2x18	645x165x91	G13	2,2
ЛПО 12-2x18-402 ЭП	T8	2x18	645x165x91	G13	2,2
ЛПО 12-2x36-029 ЭИ,ЭП	T8	2x36	1250x165x91	G13	2,7
ЛПО 12-2x58-503 ЭИ,ЭП	T8	2x58	1555x165x91	G13	3,5
Светильники с электронными ПРА (ЭПРА) с лампой T5					
ЛПО 12-2x24-703 ЭИ,ЭП	T5	2x24	645x165x91	G5	1,55
ЛПО 12-2x39-703 ЭИ,ЭП	T5	2x39	900x165x91	G5	2,1
ЛПО 12-2x54-703 ЭИ,ЭП	T5	2x54	1200x165x91	G5	2,7
ЛПО 12-2x80-703 ЭИ,ЭП	T5	2x80	1500x165x91	G5	3,0

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус-основание: стальное белого цвета, окрашено в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Рассеиватель: экструдированный, из светотехнического светостабилизированного полистирола, устойчивый к УФ излучению.

Торцевые крышки: литые из светотехнического прозрачного полистирола.

Установка: светильник устанавливается непосредственно на поверхность (потолок, стену).

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 2-х ламповые светильники могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

Энергетическая эффективность светильников в зависимости от типа лампы соответствует ТР ЕАЭС 048/2019 классу А или А+